



Beskrivelse

433,92 MHz 2, 3 eller 4 - kanals modtager med mulighed for at gemme op til 60 sendere pr kanal

Funktioner	Applikationer	
<ul style="list-style-type: none"> • 2, 3 eller 4 relæudgange • Kanal 1 - 4 kan indstilles til at være aktiv på følgende måder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Normal ○ Puls 30 sekunder ○ Puls 60 sekunder ○ Bistabil • Kasse IP 54 • Programmering af modtager fra sender 	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjening af døre og loftsvinduer. • Markiser. • Fjernbetjening. • Dreje arme. • Dør styring. • Låse kontrol. • Hæve/sænke borde, og –senge. • Centrallåse • Garageporte • Bomme • Parkeringsanlæg 	
Forbindelser	Tekniske data	
<p>Skrueklemmetilslutninger.</p> <p>Strømforsyning: 12volt eller 24 volt AC/DC</p> <p>Relæudgange: 2, 3 eller 4 stk. potentialfri Max. 130 volt AC - 1 Amp. 30VDC 1A</p> <p>Antenne: Fastmonteret intern antenne</p>	<p>Frekvens: 433,92MHz</p> <p>Rækkevidde: Op til 50 m. i frit sigte afhængig af fysiske forhold</p> <p>Arbejds temperatur: -20 °C til +55 °C</p> <p>Dimentioner: LxBxH: Incl. Antenne 110x121x47mm Vægt: 260 gr. IP54</p>	
Yderligere information	Tilbehør	
<p>Bruger manual. Godkendelses dokument. www.eltjener.dk</p>	<p>1 kanal sender 2 kanal sender 3 kanal sender 4 kanal sender 6 kanal sender Batteri 2 kanal modtager 12/24 v. Modtager for adgangskontrol</p>	<p style="text-align: right;">Ordre kode</p> <p>TXS 1 TXS 2 TXS 3 TXS 4 TXS ESA 12 volt - 23A TXS 2175 RXS 2167</p>